

Commercial® 90 300

Tela de Sombra para
Estructuras Arquitectónicas




Commercial 90® 300 de Gale Pacific es la **solución alcanzable** en malla sombra de calidad Premium para Estructuras, Velarias y Cubiertas de sombra. Hecha por **los inventores** de la malla sombra de tipo arquitectónica en HDPE original y apoyado por **una garantía de 10 años** contra la degradación ULTRAVIOLETA, Commercial 90 es **una opción de excelente calidad** a un precio accesible para las velas de la sombra de pequeña escala, marquesinas, estructuras, y toldos.


CARACTERÍSTICAS

- El tejido fuerte de HDPE no se pudre ni absorbe la humedad
- 10 años de garantía contra la degradación por rayos UV
- Diseñado en Australia para cumplir con condiciones ambientales severas
- Secado en rama para limitar el encogimiento
- 100% libre de plomo y ftalato
- Tela nivel de entrada de grado profesional
- 100% reciclable

COLORES DISPONIBLES



Aquatic Blue 452780



Desert Sand 452773




Deep Ochre 452827



Natural 452797




Gun Metal 452803



Brunswick Green 452803

*Los colores son representativos solamente.
Se deben anticipar pequeñas variaciones en el color y se encuentran dentro de las tolerancias comerciales.





PROPIEDADES FISICAS

	IMPERIAL	MÉTRICO
Peso	8.82 oz/yd ²	299 GSM
Resistencia de tension	Torcedura: 176.2 lbs.	783 N
Elongación	Torcedura: 92.6%	Trama: 58.4%
Resistencia a desgarros	Torcedura: 42.8 lbs	190 N
Resistencia a roturas (prueba de resistencia a roturas)	327.7 lbs.	1457 N
Promedio de temperatura	32°F - 167°F	-30°C - 75°C

IMPERIAL

Trama: 365.2 lb
Trama: Sin desgarre

MÉTRICO

1624 N
Sin desgarre

PROPIEDADES DEL ROLLO

	IMPERIAL	MÉTRICO
Ancho	9 ft. 10 in.	3m
Longitud	131 ft. / 43.74 yds.	40m
Peso del rollo	83.6 lbs.	38 Kg
Diámetro del rollo	14.1 in.	0.36m
Diámetro del centro	2 in.	51mm
Grosor	3/32 in.	2.5mm

PRUEBAS DE PLOMO Y FTALATO

Plomo: CPSIA Section 101 (a)(2)	No Detectado	PASS
Ftalato: CPSIA Section 108	No Detectado	PASS

MATERIAL

Hilos:	HDPE estabilizados contra UV
Construcción:	Hilos de cinta y monofilamentos
Patrón:	Puntada cerrada

COLOR	CÓDIGO	FACTOR DE COBERTURA UV
Aquatic Blue	452780	88.97%
Brunswick Green	452803	90.39%
Deep Ochre	452827	90.36%
Desert Sand	452773	91.83%
Gunmetal	452803	90.71%
Natural	452797	89.60%

El contacto con solvents orgánicos, halógenos o sustancias altamente ácidas puede disminuir la vida útil de la tela y anular la garantía.

Los resultados anteriores son promedios típicos de pruebas independientes y pruebas de aseguramiento de la calidad y no se deben considerar como especificaciones mínimas ni como un contrato entre Gale Pacific y alguna otra parte. Debido a la continua mejora del producto, las especificaciones técnicas están sujetas a alteración sin previo aviso. Aviso: Como el uso y el desecho de este producto están fuera del control de Gale Pacific, independientemente de cualquier ayuda proporcionada sin cargo, Gale Pacific no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la idoneidad de este producto en cualquier aplicación de uso final específico. Es responsabilidad del cliente determinar si los productos Gale Pacific son adecuados para la aplicación específica y cumple con cualquier norma legal y de patentes.

Comercial 90™ es una marca registrada de Gale Pacific Limited. Todos los derechos reservados.

